



Ausführung:

- selbstansaugende Injektorpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Qualitätsmotor mit Edelstahl-Motorwelle
- thermischer Überlastungsschutz
- maximale Ansaughöhe 8,5 m
- Saug- und Druckanschluss 1"
- Membrandruckbehälter 20 l aus Stahl, lackiert
- Druckschalter
- Anschlusskabel 1,5 m und Schuko-Stecker

Technische Daten / Preise:

Typ	Art.-Nr.	P ₁ [kW]	U [V]	I _N [A]	n [min-1]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Gewicht [kg]	
Hauswasserwerk – Pumpengehäuse aus Edelstahl, Membranbehälter Stahl									
HWX 3200	86.132	0,9	230	3,2	2800	2,9	41,0	15,5	
HWX 3800	86.138	1,2	230	4,5	2800	4,0	46,0	17,0	
HWX 5200	86.152	1,7	230	7,5	2800	5,0	60,0	20,0	



Ausführung:

- selbstansaugende Injektorpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Qualitätsmotor mit Edelstahl-Motorwelle
- thermischer Überlastungsschutz
- maximale Ansaughöhe 8,5 m
- Saug- und Druckanschluss 1"
- Membrandruckbehälter 20 l aus Edelstahl
- Druckschalter
- Anschlusskabel 1,5 m und Schuko-Stecker

Technische Daten / Preise:

Typ	Art.-Nr.	P ₁ [kW]	U [V]	I _N [A]	n [min-1]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Gewicht [kg]	
Hauswasserwerk – Pumpengehäuse und Membranbehälter aus Edelstahl									
HWX-E 3800	86.238	1,2	230	4,5	2800	4,0	46,0	17,3	
HWX-E 5200	86.252	1,7	230	7,5	2800	5,0	60,0	20,3	

Kennlinien:

